

# *Liteville* **SCALED SIZING™**

Eine Laufradgröße... von der zierlichen 1,50 m Frau bis zum Zweimeter-Lackl? Nicht beim neuen Liteville. Hier die kompatiblen Laufradgrößen für die sechs (!) Rahmengrößen des Liteville 301 Mk11. Denn sinnvollerweise müssen Rahmenlänge und Laufräder nicht irgendeinem Standard-Menschen, sondern möglichst gut zu Ihnen passen.

## XS – Rahmen

| Hinterrad | Reifenbreite | Federweg (mm) | Vorderrad | Reifenbreite | Federweg (mm) |
|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 24"       | 2.25 - 2.4"  | 140           | 26"       | 2.25 - 2.4"  | 140 - 150     |
| 24"       | 2.35 - 2.5"  | 160           | 26"       | 2.35 - 2.5"  | 160           |

## S – Rahmen

| Hinterrad | Reifenbreite | Federweg (mm) | Vorderrad    | Reifenbreite | Federweg (mm) |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 26"       | 2.25 - 2.4"  | 140           | 26"          | 2.25 - 2.4"  | 140 - 150     |
| 26"       | 2.35 - 2.5"  | 160           | 26"          | 2.35 - 2.5"  | 160 - 170     |
| 26"       | 2.25 - 2.4"  | 140           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" | 140           |
| 26"       | 2.35 - 2.5"  | 160           | 27.5" (650B) | 2.35 - 2.4"  | 140 - 160     |

## M & L – Rahmen

| Hinterrad    | Reifenbreite   | Federweg (mm) | Vorderrad    | Reifenbreite | Federweg (mm) |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 26"          | 2.25 - 2.4"    | 140           | 26"          | 2.25 - 2.4"  | 140 - 150     |
| 26"          | 2.35 - 2.5"    | 160           | 26"          | 2.35 - 2.5"  | 160 - 180     |
| 26"          | 2.25 - 2.4"    | 140           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.4"  | 140 - 150     |
| 26"          | 2.35 - 2.5"    | 160           | 27.5" (650B) | 2.35 - 2.4"  | 140 - 160     |
| 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" * | 140           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" | 140           |
| 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" * | 160           | 27.5" (650B) | 2.35 - 2.4"  | 140 - 160     |

## XL – Rahmen

| Hinterrad    | Reifenbreite | Federweg (mm) | Vorderrad    | Reifenbreite | Federweg (mm) |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 26"          | 2.25 - 2.4"  | 140           | 26"          | 2.25 - 2.4"  | 140 - 150     |
| 26"          | 2.35 - 2.5"  | 160           | 26"          | 2.35 - 2.5"  | 160 - 180     |
| 26"          | 2.25 - 2.4"  | 140           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" | 140           |
| 26"          | 2.35 - 2.5"  | 160           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.4"  | 140 - 160     |
| 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" | 140           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.4"  | 140           |
| 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" | 160           | 27.5" (650B) | 2.25 - 2.4"  | 140 - 160     |

## XXL – Rahmen

| Hinterrad    | Reifenbreite | Federweg (mm) | Vorderrad | Reifenbreite | Federweg (mm) |
|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 27.5" (650B) | 2.25 - 2.35" | 140           | 29"       | 2.25 - 2.4"  | 130 - 140     |
| 27.5" (650B) | 2.25 - 2.4"  | 160           | 29"       | 2.25 - 2.4"  | 140 - 160     |
| 29"          | 2.25 - 2.4"  | 140           | 29"       | 2.25 - 2.4"  | 140           |
| 29"          | 2.25 - 2.4"  | 160           | 29"       | 2.25 - 2.4"  | 160           |

\* in 2.35 haben nicht alle Reifen genügend Freigang