



NEW KSYRIUM PRO ALLROAD DISC

Ab sofort können die Grenzen des klassischen Rennrad-Sports überschritten werden – dank des neuen Ksyrium Pro Disc Allroad

Das Laufrad-Reifen-System, das bereit für jedes Abenteuer ist

- Superbreite Felge mit 19 mm Maulweite für noch mehr Reifenvolumen
- Yksion Elite Guard-Reifen in 28 mm für den überwiegenden Einsatz auf der Strasse
- Yksion Elite Allroad-Reifen in 30 mm, wenn Schotterstrassen bevorzugt werden

Das bewährte Festigkeit/Gewichts-Verhältnis der Ksyrium-Modellreihe

- Superleichte ISM4D-Felgen – nur 430 g
- Leichte und zugfeste Zicral-Speichen
- Robustes und leichtes neues Instant Drive 360-Freilauf-System

Speziell für Scheibenbremsen

- 24 Speichen vorne und hinten plus Scheibenbrems-spezifische Felge
- Vorne: kompatibel mit 15-mm-Steckachsen und Schnellspanner
- Hinten: kompatibel mit 12-mm-Steckachsen und Schnellspanner

PAAR	1620 g
VR	770 g
HR	850 g
TYRE 700x28	245 g
TYRE 700x30	320 g

FEATURES

VERSIONEN

- Drahtreifen 6-Loch M11
- Drahtreifen Center-Lock M11

FELGEN

- Material: Mxtral
- Profilhöhe: 26 mm (asymmetrisch)
- Felgenstoss: SUP
- Felgenbohrungen: Fore
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- ETRTO-Grösse: 622x19c
- Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm

SPEICHEN

- Material: Zicral
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Schnellspanner BX601
- 9-mm-Achsstummel (für VR)
- 9,5-mm-Reduzierstücke (für HR)
- Disc-Befestigungsschrauben
- Multifunktions-Einstellschlüssel
- Bedienungsanleitung

NABEN

- Nabenkörper (VR): Carbon / Aluminium
- Nabenkörper (HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf: Instant Drive 360
- VR-Achse: Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- HR-Achse: Umrüstbar auf 12-mm-Steckachse (135 und 142 mm)

REIFEN

- Yksion Elite Guard oder Yksion Elite Allroad
- UST Ready (nur Yksion Elite Allroad)
- Gummimischung: Single Compound
- Karkasse: 120 TPI
- Schutzlage: Nylon (von Wulstkern zu Wulstkern)
- Reifendimensionen: 28-622 (700x28c) oder 30-622 (700x30c)
- Max. Reifendruck: 28mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

